ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87490366

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

87490366 Костюм зимний Профи-Норд UZ (тк.Смесовая,240) п/к, т.синий/васильковый



Рис. 1. Эскиз Костюм зимний Профи-Норд UZ (тк.Смесовая,240) п/к, т.синий/васильковый.
Вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Костюм зимний Профи-Норд UZ (тк.Смесовая,240) п/к, т.синий/васильковый, куртка.
Вид сзади.



Рис. 3. Эскиз Костюм зимний Профи-Норд UZ (тк.Смесовая,240) п/к, т.синий/васильковый.
Вид спереди и сзади

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм зимний Профи-Норд UZ (тк.Смесовая,240) п/к предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

Костюм «Профи-НОРД» состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму «молния» и двумя утеплёнными ветрозащитными планками: внешней и внутренней. Внешняя застёгивается на четыре участка ленты-контакт. **Лента-контакт нашивается по периметру и крест на крест.** Куртка с притачной утепленной подкладкой, со съёмным утеплённым капюшоном. Все детали куртки продублированы ветрозащитной прокладкой Спанбонд, которая крепится к верхней ткани изделия. Хлопко-прошивное полотно (далее ХПП) крепится вместе с деталями утеплителя к подкладке изделия (см. схему распределения слоёв утеплителя). ***В горловину вставлена вешалка из ткани верха и основная этикетка.***

Полочки состоят из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть полочек выполнена из отделочной ткани. Нижние части полочек с внутренними карманами с наклонным входом. Нижняя часть состоит из двух деталей: центральной и боковой. Боковая часть цельновыкроенная с утеплённым клапаном. Левая полочка с нагрудным накладным карманом «полупортфель» с утеплённым настрочным клапаном, застёгивающимся на ленту-контакт. **Лента-контакт нашивается по периметру и крест на крест.** ***В нижний край переднего среза левого нагрудного кармана вставлена тканевая этикетка-флажок «Факел».*** Правая полочка с нагрудным накладным карманом и с утеплённым настрочным клапаном, застёгивающимся на ленту-контакт, лента-контакт настрачивается дополнительной крестообразной строчкой (см. разметку лекал). Нагрудные карманы и клапаны выполнены из отделочной ткани. ***В подгибку правого нагрудного кармана вставлена петля под бейдж из репсовой ленты.*** Ниже проймы полочек настрочена светоотражающая

полоса (далее СОП) **50 мм**, которая накрывает нижний срез нагрудных накладных карманов полочек.

Спинка состоит из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть выполнена из отделочной ткани. Ниже проймы спинки настрочена СОП **50 мм**.

Рукава втачные, одношовные. Рукава состоят из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть рукава выполнена из отделочной ткани. В верхней части рукава настрочена СОП **50 мм**, таким образом, что нижний край СОП совпадает со швом стачивания нижней и верхней частей рукава. Низ рукава обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом, ширина шва **25 мм**.

Воротник втачной, стойка. Нижний воротник выполнен из флиса. В шов притачивания верхнего воротника и основного изделия вставлена планка с одной частью тесьмы «молния».

Капюшон утеплённый состоит из трёх частей: центральной и двух боковых. Центральная часть с патой, застегивающейся на ленту-контакт для регулировки капюшона по объему. По лицевому вырезу капюшона в кулиске проложен шнур выходящий через технические отверстия, шнур фиксируется однодырочным фиксатором и концевиком. Подбородочная часть с застёжкой на две ленты-контакт. **Лента-контакт нашивается по периметру и крест на крест.** Жесткая часть ленты-контакт настрачивается на лицевую сторону правой подбородочной части капюшона насквозь. Мягкая часть настрачивается на обтачку левой подбородочной части капюшона (не насквозь).

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настрочен накладной карман, застёгивающийся на тесьму «молния». ***На карман настрочена этикетка ФИО.*** Подкладка с ветрозащитной юбкой, застёгивающейся на две кнопки. Ветрозащитная юбка выполнена из подкладочной ткани. Низ юбки обработан швом в подгибку с закрытым срезом, внутри которого проложена эластичная тесьма. Рукава состоят из двух частей: верхней и нижней, между которыми вставлен трикотажный напульсник. В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи отрезка ткани. На капюшоне скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми. В левом боковом шве расположены запасные лоскуты из тканей Верха.

Полукомбинезон прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму «молния». ***Передние и задние половинки*** состоят из трех частей: верхней, средней и нижней. По шву стачивания средней и нижней части настрочена СОП **50 мм**.

Передние половинки с боковыми накладными карманами «полупортфель» с наклонным входом. По всей ширине спинки по линии талии, настрочена внутренняя эластичная тесьма для прилегания изделия по фигуре.

Длина бретелей регулируется при помощи фастексов и внутренней эластичной тесьмы.

Ветрозащитная прокладка спанбонд крепится к ткани верха. Хлопкопрошивное полотно (далее ХПП) крепится вместе с деталями утеплителя к подкладке изделия (см. схему распределения слоёв утеплителя).

Низ полукомбинезона обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва **25мм.**

На левую переднюю половинку подкладки в области груди настрочена этикетка ФИО. В среднем шве спинки расположена этикетка.